

# Eclipse Brasil

REVENDEDOR AUTORIZADO



## SEALER SELADORA



## Eclipse® SEALER SELADORA

Selador acrílico formulado em base aquosa para concreto, pedras e outros pisos duros.

### CARACTERÍSTICAS

- Atende aos requisitos V.O.C. (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Odor não agressivo
- Não requer corrosão ácida antes da aplicação
- Formulação com secagem rápida
- Excelente aderência
- Não amarelante
- Resistente ao escorregamento

### PISOS RECOMENDADOS

Concreto e vários tipos de Granilite e Mármore. Pode ser usado como selador permanente para piso vinílico à base de amianto.

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Descrição: Emulsão acrílica copolímero  
Aparência: Branco leitoso  
Odor: Glycol Ether  
Média de cobertura: 1ª camada: 37 m<sup>2</sup>/ L  
Demais camadas: 61 - 74 m<sup>2</sup>/ L  
% de Sólidos: 19% ± 0,5 % ASTM D2834-95  
Resistência a detergentes: Excelente  
Remoção: Semi-permanente  
Secagem: 20- 25 minutos

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Produto: 403  
Volume: Caixa com 2 galões de 10 L

### INSTRUÇÕES PARA USO – APLICAÇÃO INICIAL

1. Remova o selador e acabamento antigo com Eclipse® Formula- X UHP. Use a lavadora ou removedora com disco apropriado.
2. Use o mop limpo ou lavadora automática para neutralizar o piso com Eclipse® All Purpose Neutralizer. Espere por 10 minutos e aspire.
3. Enxague o piso duas vezes com água limpa, aspire e espere secar completamente antes de aplicar o Eclipse® Hard Floor Sealer.
4. Aplique 1 camada do Eclipse® Hard Floor Sealer com mop sintético limpo cobrindo a área total do piso. Espere secar completamente.
5. Aplique uma segunda camada do Eclipse® Hard Floor Sealer com mop sintético limpo. Deixe 15 a 30 cm dos cantos durante a aplicação da segunda camada e espere o piso secar completamente.
6. Aplique o acabamento adequado conforme instruções. Não ultrapassar 6 camadas no total. Quando aplicadas 2 camadas de Eclipse® Hard Floor Sealer, não ultrapassar 4 camadas de acabamento. Espere o piso secar completamente entre as camadas.
7. Faça o polimento com máquinas e discos recomendados pela Amano Pioneer Eclipse.
8. Quando a remoção for necessária, utilizar Eclipse® Formula- X UHP de acordo com as instruções. Use lavadoras ou removedoras com discos recomendados pela Amano Pioneer Eclipse.

### CUIDADOS

Guarde fora do alcance das crianças. Feche o galão do Eclipse® Hard Floor Sealer quando não estiver em uso. Misture bem antes de usar.