

Eclipse Brasil

CAUTION
WET FLOOR



440ST38E REMOVEDORA PROPANO UHS

440ST38E

REMOVEDORA PROPANO UHS

CARACTERÍSTICAS

- * DISPONÍVEL NO MODELO 38"
- * MOTOR KAWASAKI 18HP/ 603 CC REFRIGERADO A AR
- * 1 ANO DE GARANTIA DO MOTOR
- * DISPOSITIVO DE PERFIL (cerca de 4"/10 Cm), PARA SER OPERADA TAMBEM NOS CANTOS E QUINAS
- * SISTEMA "ROKBAK™" PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E TROCA DAS ESCOVAS
- * EMBREAGEM DAS ESCOVAS, QUE PROTEGE A PARTIDA E DIMINUI O IMPACTO NA ACELERAÇÃO
- * SISTEMA DE ROTAÇÃO DE DISCOS HORARIO E ANTIHORARIO: A ROTAÇÃO DAS ESCOVAS DESTA MANEIRA REDUZ O RESPINGO DO LÍQUIDO REMOVIDO
- * SISTEMA ERGOMÉTRICO PARA FACILITAR A TROCA DO DISCO
- * USO FÁCIL PELO PAINEL DE COMANDO AVANÇADO E GUIDÃO ERGOMÉTRICO
- * APROVADO PELO INMETRO
- * ESCAPAMENTO CATALÍTICO DIMINUI A EMISSÃO DE GASES
- * SENSOR DE ÓLEO, QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO DA MAQUINA CASO O NÍVEL ESTEJA ABAIXO DO CORRETO
- * EQUIPAMENTO TRABALHA COM ESCOVAS DE TYNEX®, EM SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE REMOÇÃO.



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 440ST38E

DESEMPENHO: ± 3100 M² por hora
MOTOR: Kawasaki 18 HP 603 CC, OHV V-Valve refrigerado a ar
VELOCIDADE DO MOTOR: 3600 RPM
TAMANHO DAS ESCOVAS: DUAS ESCOVAS DE 21"
VELOCIDADE DAS ESCOVAS: 325 RPM
PARTIDA: 12V à bateria
LARGURA: 101,6 Cm
COMPRIMENTO: 162,6 Cm
ALTURA: 106,7 Cm
PESO: 161 Kg
NÍVEL DO BARULHO: < 89 Db
VIBRAÇÃO: < 2,5 M/S²
CARCAÇA: Liga de alumínio fundido com cobertura de pó de platina
GUIDÃO: Ferro soldado ajustado

REVENDEDOR AUTORIZADO

