

REVENDEDOR AUTORIZADO



## EQUINOX CERA

### Eclipse® Equinox

Formulação com alto teor de sólidos para aplicações ultra high speed. Produz um acabamento resistente que reduz significativamente a frequência de recamadas. Gera um excelente brilho, resistente aos arranhões superficiais e de longa duração.

#### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para programa de manutenção frequente
- Acabamento durável, com alta resistência
- Produz um brilho profundo, de aspecto molhado
- Reduz o custo de mão de obra
- Alta transparência e com formulação não amarelante
- Resistente ao escorregamento

#### PISOS RECOMENDADOS

Todos os tipos de pisos vinílicos, granilite e mármore

#### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Descrição: Emulsão acrílica copolímero  
Aparência: Branco leitoso  
Odor: Amoniacal leve  
Média de cobertura: 74-86 m<sup>2</sup>/ L  
% de Sólidos: 22% ± 0,5 % ASTM D2834  
Brilho: ≥ 85% ASTM D1455-82  
Resistência a detergentes: Excelente  
Remoção: Boa  
Secagem: 30 minutos

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Produto: 103  
Volume: Caixa com 2 galões de 10 L

#### INSTRUÇÕES PARA USO – APLICAÇÃO INICIAL

1. Remova o selador e acabamento antigo com Eclipse® Formula- X UHP. Use alavadora ou removedora com disco recomendado pela Amano Pioneer Eclipse.
2. Use um mop água limpo ou lavadora para enxaguar o piso duas vezes, usando Eclipse® Neutral Cleaner. Lave o piso novamente com água e espere secar.
3. Aplique 2 camadas de Eclipse® Hard Floor Sealer para proteger áreas de alto tráfego e pisos porosos. Espere o piso secar completamente entre as camadas.
4. Não ultrapassar um total de 6 camadas entre Eclipse® Hard Floor Sealer e Eclipse® Equinox UHS Floor Coating. Aplicar de 3 a 4 camadas de Eclipse® Equinox UHS Floor Coating com um mop sintético limpo. Espere o piso secar completamente entre as aplicações.
5. Polir com máquinas e discos recomendados pela Amano Pioneer Eclipse

#### INSTRUÇÕES DE USO – ROTINA DE MANUTENÇÃO

1. Varra diariamente o piso com mop pó.
2. Use mop água ou lavadora com Eclipse® Neutral Cleaner na proporção 1:128 ou 40 ml por 5 L de água. Utilizar disco de lavagem recomendado pela Amano Pioneer Eclipse.
3. Utilize o restaurador de brilho Eclipse® Rebound, duas vezes por semana. Na lavadora, na proporção de 1:64 (1 L de Rebound para 64 L de água) ou 20 ML por 5 L de água.
4. Polir com máquinas e discos recomendados pela Amano Pioneer Eclipse.
5. Para a recamada, faça a lavagem profunda com Eclipse® Neutral Cleaner, com a diluição de 1: 32 -160 ml por 5 L de água, enxágue com água limpa. Após secar completamente, aplique 2 camadas de Eclipse® Equinox UHS Floor Coating.
6. Quando a remoção for necessária, utilize o Eclipse® Formula- X UH, conforme instruções.

#### CUIDADOS

Guarde fora do alcance das crianças. Feche o galão do Eclipse® Equinox quando não estiver em uso. Misture bem antes de usar.